

## FICHA TÉCNICA

código 035

actualizado  
31/10/2018

### PRODUCTO **STARSOL COADYUVANTE**

#### DESCRIPCIÓN

MINEA STARSOL COADYUVANTE es un producto líquido a base de una equilibrada composición de disolventes y tensioactivos que configuran un desengrasante industrial neutro muy versátil. No es inflamable.

Disuelve aceites de cualquier origen. Grasas, sedimentos de fuel-oil, gas-oil, gasolinas, etc.

Puede mezclarse con gasolina, gasoil y petróleo, potenciando el efecto disolvente de estos y facilitar el aclarado.

Admite mezcla o dilución con agua en cualquier proporción.

No contiene solventes basados en el benzeno ni en el cloro.

#### CARACTERÍSTICAS

<i>aspecto (20-25°C)</i>	líquido transparente incoloro.
<i>riqueza</i>	mezcla de tensioactivos y disolventes.
<i>pH (1% V/V)</i>	7,00 +/- 0,1
<i>densidad (20°C)</i>	0,90 +/- 0,01 Kg/dm <sup>3</sup>

#### APLICACIONES

Limpieza y desincrustación de superficies metálicas.

Limpieza y desengrase de maquinaria, motores de explosión y diésel (no apto para eléctricos). No ataca a metales o aleaciones ligeras ni aluminios. Puede provocar deformación de algunas gomas de caucho.

Muy útil para la eliminación de sedimentos o lodos de combustible. Ideal para la limpieza de sentinas.

#### MODO DE EMPLEO

Utilizar mediante brocha, cepillo, pistola o por inmersión de las piezas. Dejar actuar el producto el tiempo necesario y luego aclarar con agua.

Para la limpieza de calas: Usar el producto puro, remover hasta emulsionar, luego extraer la emulsión con las grasas y aclarar o baldear con abundante agua. Cuando se trate de fuertes incrustaciones en piezas o elementos de motores dejar en baño mínimo ocho horas.

Para reforzar un disolvente: Es recomendado usarlo mezclado hasta al 50% con el disolvente.

#### PRESENTACIÓN

Envases de polietileno: 4, 10 y 23 Kg.

Cajas de 6 unidades de botellas de 1 L.