

Polígon industrial "Mas Xirgu" Pau Birol, 1 17005 **Girona** Telèfon 972 232 611 Fax 972 243 659

> actualizado 17/01/2017

FICHA TÉCNICA

código 041

PRODUCTO XEMGLASS

DESCRIPCIÓN

MINEA XEMGLASS es un producto líquido de pH alcalino de <u>alta concentración</u> en materias activas desengrasantes y humectantes, logrando un producto de gran efectividad.

La combinación de tensioactivos junto con los elementos alcalinos que incorpora, hacen que sea un producto rápido y muy efectivo para todo tipo de suciedad, tanto blandas como incrustaciones resecas, sea la superficie rugosa o lisa, debido a su poder penetrante y emulsionante.

Se disuelve muy bien con agua y es de muy fácil aclarado. No ataca al hierro ni acero inoxidable. No provoca futuras oxidaciones derivadas de la propia formulación del producto.

CARACTERÍSTICAS

aspecto (20-25°C) líquido transparente color pardo.

riqueza mezcla de tensioactivos, agentes complejantes y hidróxidos

alcalinos.

pH (1% V/V) 13,5 +/- 0,1

densidad (20°C) 1,10 +/- 0,01 Kg/dm³

APLICACIONES

Es adecuado para la limpieza profunda de cualquier suciedad muy incrustada o atrasada en chimeneas u hornos industriales. Sus características hacen que sea un producto más específico para la limpieza del hollín y el ennegrecimiento tanto en vidrios de chimeneas como en las paredes interiores de éstas.

No afecta a la pintura exterior si esta se encuentra en buen grado de conservación.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar la superficie y dejar que la espuma actúe durante unos segundos o minutos dependiendo del grado de suciedad a limpiar. Aclarar siempre con agua o un paño húmedo hasta completo aclarado del producto.

Usar con precaución sobre superficies de aluminio y metales ligeros ya que puede matizarlas.

PRESENTACIÓN

Envases de polietileno: 5 Kg.

Cajas de 10 unidades de pulverizadores de 750 cm³.