

07/2022

GALA DESINCRUSTANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Decapante y desincrustante ácido para la eliminación de residuos calcáreos, cemento, yeso, óxidos de hierro, etc. en suelos resistentes a los ácidos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Líquido de color marrón y olor característico.
- Densidad a 20 °C: $1,08 \pm 0,01$ g/mL.
- pH al 1 %: $1,0 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS

- Los tensioactivos que incorpora, asociados a los ácidos, facilitan una penetración rápida del producto, desprendiendo fácilmente las incrustaciones calcáreas ya que penetra a través de las capas de grasas que las protegen.
- Formulado especialmente para desincrustar y desengrasar simultáneamente.
- Disuelve todos los residuos sensibles a los ácidos: cemento, yeso, óxidos de hierro, incrustaciones calcáreas, etc.
- Insensible a la calidad del agua. Mantiene sus propiedades en combinación con todo tipo de aguas.
- No aplicar sobre superficies de acero inoxidable, cromados, aluminio, latón, ni sobre suelos sensibles a los ácidos como mármol, terrazo, piedras calcáreas, textiles, madera, corcho, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Dosificación: del 10 al 20%.

Se aplica diluido en agua manualmente. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Fregar manualmente o con ayuda de una fregadora automática o máquina rotativa (con disco rojo) y seguidamente aspirar. Aclarar abundantemente con agua y dejar secar.

NORMAS DE MANIPULACIÓN

Consultar ficha de seguridad.

No mezclar productos químicos puros.