

05/2024

# LS-3 SE

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desengrasante líquido de pH neutro. De alta concentración en materia activa, es muy soluble en agua.

Incorpora un abrillantador que da luminosidad y resalta el brillo de las pinturas. Es ideal para toda clase de superficies que requieran una limpieza profunda con un producto neutro. Especialmente indicado para superficies pintadas.

LS-3 SE incorpora un antiespumante en base a siliconas. Minimiza los residuos de cal en el acabado.

Apto para uso alimentario con un adecuado enjuague posterior.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Líquido transparente incoloro.
- Densidad a 20°C =  $0,97 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- pH (puro) =  $7,0 \pm 0,1$ .

## CARACTERÍSTICAS

- Útil para la disolución de lodos de gas-oil o fuel-oil. En general para la limpieza y lavado de superficies con restos de aceites minerales, grasas, incrustaciones de polvo y otras suciedades.
- Muy indicado para incorporar en las dosis recomendadas en máquinas fregadoras industriales.
- Para el Sector Náutico y naval, es un jabón de baldeo técnico, proporcionando un acabado brillante. Dispersa manchas de combustibles tanto en agua como en tierra. Desengrase de sentinas, cubiertas, mampara, gel coat y limpieza general de a bordo.

## INSTRUCCIONES DE USO

Se utiliza puro para lugares y superficies muy sucios o atrasados.

Para aplicación manual, en diluciones con agua a partir del 1 %, según grado de suciedad.

Para su aplicación con máquinas que dosifiquen automáticamente, la proporción es de 1 a 10 g/L de agua (0,1 - 1 %) según grado de suciedad.

## NORMAS DE MANIPULACIÓN

Consultar ficha de seguridad.

No mezclar productos químicos puros.